

SCHEDA PRODOTTO LEGNO LAMELLARE INCOLLATO

Denominazione legale/merceologica: PROFILO LAMELLARE PER FINESTRE

Specie legnosa: **ROVERE EUROPEO**

Nome Botanico: Quercus Petra; Quercus Pedunculata

Provenienza: Croazia – UE

Ragione sociale del Produttore: **DERWOOD SRL**
VIA FORNACE, 2
30030 MARTELLAGO – VE
P.I. 01938130273

SEZIONI DISPONIBILI:

Spessori	LARGHEZZE	LAMELLE
72	76-86-96-120	3
84	86-96-120	3-4
96	86-96-120	4

Massa Volumica: 760 kg/m³

Umidità: 10% ± 2%

Emissione Formaldeide: Conforme alla classe E1, secondo la norma EN 717-2/94

Incollaggio: A norma EN 204 -D4

Classe di utilizzo: 3 (CEN/TS 13307.2:2009)

Qualità: le lamelle esterne, possono avere il disegno della venatura rigata o fiammata. La presenza di specchiature (raggi midollari) tracce di alborno sullo spigolo delle lamelle esterne, presenza di piccoli nodi, lamella centrale può essere giuntata finger-joint con presenza di alborno, non sono da considerarsi difetti del prodotto.

Finitura: scorniciato e non trattato con prodotti conservanti

Imballo: legacci in poliestere.

Istruzioni d'uso: il prodotto sopra denominato: PROFILO LAMELLARE PER FINESTRE, deve essere impiegato per la realizzazione di elementi non strutturali, cioè in cui non sia richiesta capacità di carico sul profilo. Per mantenere le garanzie dell'incollaggio e delle caratteristiche morfologiche del legno, è necessario che il profilo venga trattato con appositi prodotti protettivi in base alla sua destinazione d'uso.

Conservazione: mantenere in luogo asciutto, non esposto direttamente ai raggi UV in quanto non verniciato. Conservare il prodotto nel suo imballo originale, immagazzinarlo mantenendolo in orizzontale, evitare di caricare pesi non perfettamente distribuiti su tutta la lunghezza dei profili. Evitare inoltre che il prodotto sia esposto a correnti d'aria che potrebbero determinare delle fessurazioni sulle teste.

Smaltimento: seguire le indicazioni rilasciate dal proprio comune e dalle normative vigenti.