



SCHEDA PRODOTTO LEGNO LAMELLARE INCOLLATO

Denominazione legale/merceologica: PROFILO LAMELLARE PER FINESTRE

Specie legnosa: **MOGANO SAPELLI**

Nome Botanico: Entandrophragma cylindricum

Provenienza Repubblica del Camerun – AFRICA

Ragione sociale del Produttore: **DERWOOD SRL**
VIA FORNACE, 2
30030 MARTELLAGO – VE
P.I. 01938130273

SEZIONI DISPONIBILI:

Spessori	LARGHEZZE	LAMELLE
72	86-96-120	3
84	86-96-120	3-4

Massa Volumica: 650 kg/m³

Umidità: 10% ± 2%

Emissione Formaldeide: Conforme alla classe E1, secondo la norma EN 717-2/94

Incollaggio: A norma EN 204 -D4

Classe di utilizzo: 3 (CEN/TS 13307.2:2009)

Qualità: le lamelle esterne, possono avere il disegno della venatura rigata o fiammata. La presenza di fibratura intrecciata, tracce di albarno sullo spigolo delle lamelle esterne, lamella centrale può essere giuntata finger-joint con presenza di albarno, non sono da considerarsi difetti del prodotto.

Finitura: scorniciato e non trattato con prodotti conservanti.

Imballo: legacci in poliestere.

Istruzioni d'uso: Il prodotto sopra denominato: PROFILO LAMELLARE PER FINESTRE, deve essere impiegato per la realizzazione di elementi non strutturali, cioè in cui non sia richiesta capacità di carico sul profilo. Per mantenere le garanzie dell'incollaggio e delle caratteristiche morfologiche del legno, è necessario che il profilo venga trattato con appositi prodotti protettivi in base alla sua destinazione d'uso.

Conservazione: Mantenere in luogo asciutto, non esposto direttamente ai raggi UV in quanto non Verniciato. Conservare il prodotto nel suo imballo originale, immagazzinarlo mantenendolo in orizzontale, evitare di caricare pesi non perfettamente distribuiti su tutta la lunghezza dei profili. Evitare inoltre che il prodotto sia esposto a correnti d'aria che potrebbero determinare delle fessurazioni sulle teste.

Smaltimento: seguire le indicazioni rilasciate dal proprio comune e dalle normative vigenti.